

Ficha Técnica de Produto

Nome	: Linear Clássico Vulcano
Tipo de Rocha	: Ígnea Extrusiva - tipo Vulcânica
Código	: LC-001
Linha	: EasyStone
Tamanho	: 50cm x 50cm x 3 a 5cm - Pedras 7,75 x 9,3cm
Peso	: Aprox.: M ² /PÇ 0,25 - KG/M ² 65
Origem	: Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Mosaico para piso em rocha natural pré-moldada em tela plástica.

Aplicação : Mosaico natural com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais pelo cliente 28 dias após a instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Pisos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 28 dias de instalação, recomenda-se limpar e aplicar hidro óleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter e executar a impermeabilização a cada 120 dias e/ou quando necessitar. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

: A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Linear Clássico Basalto Ferrugem
Tipo de Rocha	:	Ígnea Extrusiva - tipo Vulcânica
Código	:	LC-002
Linha	:	EasyStone
Tamanho	:	50cm x 50cm x 3 a 5cm - Pedras 7,75 x 9,3cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,25 - KG/M ² 65
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Mosaico para piso em rocha natural pré-moldada em tela plástica.

Aplicação : Mosaico natural com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais pelo cliente 28 dias após a instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Pisos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 28 dias de instalação, recomenda-se limpar e aplicar hidro óleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter e executar a impermeabilização a cada 120 dias e/ou quando necessitar. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.


A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	: Linear Clássico Basalto Preto
Tipo de Rocha	: Ígnea Extrusiva - tipo Vulcânica
Código	: LC-003
Linha	: EasyStone
Tamanho	: 50cm x 50cm x 3 a 5cm - Pedras 7,75 x 9,3cm
Peso	: Aprox.: M ² /PÇ 0,25 - KG/M ² 65
Origem	: Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Mosaico para piso em rocha natural pré-moldada em tela plástica.

Aplicação : Mosaico natural com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais pelo cliente 28 dias após a instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Pisos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 28 dias de instalação, recomenda-se limpar e aplicar hidro óleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter e executar a impermeabilização a cada 120 dias e/ou quando necessitar. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

: A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	: Linear Clássico Quartzito Amarelo
Tipo de Rocha	: Metamórfica - tipo Quartzito
Código	: LC-006
Linha	: EasyStone
Tamanho	: 50cm x 50cm x 3 a 5cm - Pedras 7,75 x 9,3cm
Peso	: Aprox.: M ² /PÇ 0,25 - KG/M ² 65
Origem	: Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Mosaico para piso em rocha natural pré-moldada em tela plástica.

Aplicação : Mosaico natural com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais pelo cliente 28 dias após a instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Pisos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 28 dias de instalação, recomenda-se limpar e aplicar hidro óleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter e executar a impermeabilização a cada 120 dias e/ou quando necessitar. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.


A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Linear Clássico Quartzito Branco
Tipo de Rocha	:	Metamórfica - tipo Quartzito
Código	:	LC-007
Linha	:	EasyStone
Tamanho	:	50cm x 50cm x 3 a 5cm - Pedras 7,75 x 9,3cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,25 - KG/M ² 65
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Mosaico para piso em rocha natural pré-moldada em tela plástica.

Aplicação : Mosaico natural com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais pelo cliente 28 dias após a instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Pisos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 28 dias de instalação, recomenda-se limpar e aplicar hidro óleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter e executar a impermeabilização a cada 120 dias e/ou quando necessitar. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Linear Clássico Morisca Gold
Tipo de Rocha	:	Sedimentar - tipo Morisca
Código	:	LC-009
Linha	:	EasyStone
Tamanho	:	50cm x 50cm x 3 a 5cm - Pedras 7,75 x 9,3cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,25 - KG/M ² 65
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Mosaico para piso em rocha natural pré-moldada em tela plástica.

Aplicação : Mosaico natural com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais pelo cliente 28 dias após a instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Pisos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 28 dias de instalação, recomenda-se limpar e aplicar hidro óleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter e executar a impermeabilização a cada 120 dias e/ou quando necessitar. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

: A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.