

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Bourbon
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-001
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 16,5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,50 - KG/PÇ 13
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Malbec
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-002
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 16,5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,50 - KG/PÇ 13
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Grey
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-003
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 16,5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,50 - KG/PÇ 13
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Ice
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-004
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 16,5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,50 - KG/PÇ 13
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Black
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-005
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 16,5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,50 - KG/PÇ 13
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Bambu
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-015
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 16,5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,50 - KG/PÇ 13
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado borda Bourbon
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-006
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: ML/PÇ 3 - KG/PÇ 3
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado borda Malbec
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-007
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: ML/PÇ 3 - KG/PÇ 3
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado borda Grey
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-008
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: ML/PÇ 3 - KG/PÇ 3
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado borda Ice
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-009
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: ML/PÇ 3 - KG/PÇ 3
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Borda Black
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-016
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: ML/PÇ 3 - KG/PÇ 3
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Perfil
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-010
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 4 x 3 cm
Peso	:	Aprox.: ML/PÇ 3 - KG/PÇ 3
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Ripado Borda Bambu
Tipo de Produto	:	Plástico reciclado de alta resistência
Código	:	RP-017
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	300 x 5 x 4 cm
Peso	:	Aprox.: ML/PÇ 3 - KG/PÇ 3
Origem	:	Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.