

## Ficha Técnica de Produto

|               |   |                                                 |
|---------------|---|-------------------------------------------------|
| Nome          | : | Cuba Vulcânica Cinza Redonda                    |
| Tipo de Rocha | : | Vulcânica                                       |
| Código        | : | CB-006                                          |
| Linha         | : | TrendStone                                      |
| Tamanho       | : | 40 a 45 cm X 15 cm X 2 a 4 cm / Válvula Ø 40 mm |
| Peso          | : | Aprox.: 20,00 KG                                |
| Origem        | : | Indonésia                                       |

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Cuba esculpida em pedra natural de sobrepôr para bancadas em geral (lavabos, pias e banheiros).

Aplicação : Bancadas e áreas molhadas.

Instalação : Retirar da embalagem com cuidado, posicionar no local, marcar o furo da válvula de saída, remover a cuba, fazer o furo, reposicionar e instalar a válvula. Se necessário pode-se fazer o uso de um selante e ou nivelador sobre a cuba (exemplo: Cola PU, silicone ou resina epóxi).

Proteção : Recomenda-se limpar. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Pode ser limpo como auxílio de um pano úmido e produtos neutros de limpeza.

Manutenção : Manter e executar limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

Nota : A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.