

Ficha Técnica de Produto

Nome	: Ondular Clássico Vulcano com Quartzito Amarelo
Tipo de Rocha	: Ígnea Extrusiva: Vulcânica/Metamórfica: Quartzito
Código	: OC-002
Linha	: EasyStone
Tamanho	: 45cm x 50cm x 3 a 5cm - Pedras 5/7 x 5/7cm
Peso	: Aprox.: M²/PÇ 0,20 - KG/M² 65
Origem	: Brasil

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Mosaico para piso em rocha natural pré-moldada em tela plástica.

Aplicação : Mosaico natural com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais pelo cliente 28 dias após a instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Pisos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 28 dias de instalação, recomenda-se limpar e aplicar hidro óleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter e executar a impermeabilização a cada 120 dias e/ou quando necessitar. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

: A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.