

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Porcelanato Outside Dakota Beige
Tipo	:	Porcelanato
Código	:	PO-024
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	60 x 90 x 2cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,54 - KG/M ² 70
Origem	:	Turquia

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento em porcelanato para pisos externos e internos.

Aplicação : Revestimento com superfície antiderrapante para pisos para áreas externas e internas com no máximo 20% de inclinação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Porcelanatos disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Recomenda-se realizar a limpeza 14 dias após assentamento e rejuntamento.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e vassoura de cerdas plásticas. Realizar a limpeza a cada 15 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza - detergente neutro e produtos de limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : A manutenção deve seguir as orientações de limpeza, utilizando água limpa, sabão neutro e panos úmidos.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br, pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.