

## Ficha Técnica de Produto

|                 |   |                                        |
|-----------------|---|----------------------------------------|
| Nome            | : | Ripado Ice                             |
| Tipo de Produto | : | Plástico reciclado de alta resistência |
| Código          | : | RP-004                                 |
| Linha           | : | TrendStone                             |
| Tamanho         | : | 300 x 16,5 x 4 cm                      |
| Peso            | : | Aprox.: M²/PÇ 0,50 - KG/PÇ 13          |
| Origem          | : | Brasil                                 |



Imagem do produto meramente ilustrativa

Descrição : Revestimento para parede em plástico reciclado de alta resistência.

Aplicação : Revestimento para paredes externas e internas. Deverá ser limpo com água e sabão ou detergente neutro, após a finalização da instalação.

Instalação : Consultar Manual de Instalação em <https://www.pasinato.com.br/>

Proteção : Recomenda-se limpar e aplicar cera líquida a cada 60 dias. Sempre seguir orientação do fabricante.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão, água e sabão ou detergente neutro.

Manutenção : Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Para a manutenção do produto, aplicar cera líquida para manter a aparência do produto, deixando o ambiente limpo e agradável.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail [sac@pasinato.com.br](mailto:sac@pasinato.com.br) , pelo site [www.pasinato.com.br](http://www.pasinato.com.br) e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. Material oriundo do processo de extrusão e resinagem com pigmentos, sujeito à flexão, dilatação e perda da cor ao longo da vida. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.