

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Green Bali Liso Telado
Tipo de Rocha	:	Ígnea Intrusiva - tipo Híjau
Código	:	TS-043
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	30cm x 30cm x 1cm - Pedras 10 x 10cm
Peso	:	Aprox.: M²/PÇ 0,09 - KG/M² 20
Origem	:	Indonésia

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição : Revestimento para piscinas e áreas molhadas pré-moldado em tela plástica.

Aplicação : Revestimento natural para piscinas, áreas externas e internas. Não recomendado em piscinas e ambientes com uso de sais para tratamento d'água.

Instalação : Consultar Manual de Instalação de Áreas Molhadas disponível em nosso site: www.pasinato.com.br

Proteção : Após 7 dias de instalação, recomenda-se limpar e submergir o material em água limpa e tratada. Sempre seguir orientação do fabricante. Nunca utilizar água suja ou não tratada.

Limpeza : Utilizar jato de alta pressão e escova para limpeza antes de submergir o material. Após, manter a água sempre limpa e tratada. Se necessário aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos químicos.

Manutenção : Manter a água sempre limpa, clorada e com dureza cálcica entre 200-400 ppm. Seguir as orientações do Manual de Instalação.

Sac : O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota : Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações.

A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.

Importante: : Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.