

Ficha Técnica de Produto

Nome	:	Travertino Brick Rústico Cairo
Tipo de Rocha	:	Sedimentar - tipo Travertino
Código	:	TS-144
Linha	:	TrendStone
Tamanho	:	30cm x 7 x 1,5 a 2cm
Peso	:	Aprox.: M ² /PÇ 0,021 - KG/M ² 70
Origem	:	Egito

Imagem do produto meramente ilustrativa



Descrição	:	Revestimento para parede em rocha natural.
Aplicação	:	Revestimento natural para paredes externas e internas. Deverá ser limpo e impermeabilizado com hidro óleofugante para pedras naturais 14 dias após a instalação.
Instalação	:	Consultar Manual de Instalação de Paredes disponível em nosso site: www.pasinato.com.br .
Proteção	:	Recomenda-se limpar e aplicar hidro oleofugante específico para pedras naturais sobre a sua face 14 dias após a instalação. Sempre seguir orientação do fabricante.
Limpeza	:	Utilizar jato de alta pressão e escova de cerdas. Realizar a limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Se necessário, aplicar agentes químicos específicos para a limpeza das rochas - detergente alcalino específico e limpeza pós obra. Sempre seguir as orientações do manual do fabricante dos produtos
Manutenção	:	Manter e executar limpeza a cada 30 dias ou quando houver necessidade. Realizar a impermeabilização com hidro óleofugante a cada 90 dias ou sempre que necessário. Seguir a orientação no manual dos fabricantes dos produtos para impermeabilização.
Sac	:	O contato poderá ser feito pelo e-mail sac@pasinato.com.br , pelo site www.pasinato.com.br e, ainda, pelos fones 054 3477-1301 e 054 3477-1902.

Nota	:	Os produtos fornecidos respeitam as especificações técnicas veiculadas. No entanto, por serem fabricados artesanalmente a partir de rochas naturais, poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação, poderão ainda apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações. A mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui descritas pela Pasinato.
------	---	---

Importante:	:	Este manual é meramente informativo. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção.
-------------	---	---